



REDUCCIONES AC ESTRUCTURALES

Las Columnas D2 y D1 corresponden a los diámetros exteriores de cañerías, según Norma AWWA M11 (ANSI B36.10).

Las reducciones se entregarán con brida(s) en los extremos según Norma DIN o ANSI bajo requerimientos del cliente.



Díametro Nominal	D2 mm	D1 mm	L1 mm
200 x 150	219,1	168,3	400
250 x 200	273	219,1	400
250 x 150		168,3	400
300 x 250		273	400
300 x 200	323,9	219,1	400
300 x 150		168,3	400
350 x 300		323,9	600
350 x 250	355,6	273	600
350 x 200		219,1	600
350 x 150		168,3	600
400 x 350		355,6	600
400 x 300		323,9	600
400 x 250	406,4	273	600
400 x 200		219,1	600
400 x 150		168,1	600
450 x 400		406,4	600
450 x 350		355,6	600
450 x 250	457,2	273	600
450 x 200		219,1	600
450 x 150		168,3	600
500 x 450		457,2	600
500 x 400		406,4	600
500 x 350	508	355,6	600
500 x 250		273	600
500 x 200		219,1	600
500 x 150		168,3	600

Díametro Nominal	D2 mm	D1 mm	L1 mm
600 x 500		508	600
600 x 450		457,2	600
600 x 400		406,4	600
600 x 350	610	355,6	600
600 x 300		323,9	600
600 x 250		273	600
700 x 600		610	600
700 x 500		508	600
700 x 450		457,2	600
700 x 400	711	406,4	600
700 x 350		355,6	600
700 x 300		323,9	600
800 x 700		711	600
800 x 600		610	600
800 x 500		508	600
800 x 450	813	457,2	600
800 x 400		406,4	600
800 x 350		355,6	600
900 x 800		813	600
900 x 700		711	600
900 x 600		610	600
900 x 500	914	508	600
900 x 450		457,2	600
900 x 400		406,4	600